

KCE 5 G

CLARETÉ ET RICHESSE



L'enceinte centrale KELINAC KCE 5 G allie clarté et richesse de timbre qui en feront la pièce maîtresse de votre système home-cinéma ou multicanaux haute-fidélité.

Ebénisterie :

L'enceinte est réalisée en médite de 19mm d'épaisseur. La rigidité est ainsi maximale.

La finition est en placage merisier véritable sur toutes les faces y compris à l'intérieur de l'enceinte, afin d'éviter les déformations dans le temps.

L'amortissement interne est assuré par du feutre de 20mm.

Haut-parleurs :

Les haut-parleurs de grave médium [13cm] sont des modèles Aéro-gel. Ces haut-parleurs donnent une restitution musicale claire et dynamique avec un minimum de distorsion.

Le tweeter à dôme titane de 25mm conjugue légèreté, rigidité et vitesse de propagation très élevée.

Filtre :

Le filtre est un Linkwitz-Riley du 2ème ordre [12dB / octave] avec une coupure à 3500 Hz.

Le câblage est réalisé « en l'air » et les liaisons avec du câble OFC de 2x2,5mm².

Les condensateurs sont des modèles polypropylène SCR.

Raccordement :

Le bornier permet le bi-câblage des grave-mediums et de l'aigu.

Rodage :

La restitution sonore sera optimum après environ 20 h de fonctionnement.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES	
Description	système 2 voies clos
Haut-parleurs	1x tweeter 25mm titane 2 x grave-médium 13cm Aéro-gel
Réponse en fréquence (+/- 3dB)	70 Hz - 28000 Hz
Efficacité (2,8V/1m)	90dB
Impédance nominale	8 ohms
Fréquences coupures filtre	3500 Hz
Puissance nominale	100 w
Puissance crête	200 w
Dimensions (H x L x P) cm	18,0 x 42,0 x 26,0
Poids	10 Kg
Finitions	Bois : Merisier Naturel / Noyer Laqué : Blanc, noir et tout code RAL



* Choisissez la couleur de vos enceintes. (250 possibilités)

Plus d'infos sur kelinac.com

Fabrication 100% Française - Garantie 10 ans

[*] les couleurs personnalisées ont un surcoût.